

ANHÄNGER FÜR BAUFAHRZEUGE



Wilhelm Wellmeyer  Fahrzeugbau
GmbH & Co. KG





PRODUKTION



TRADITION UND KNOW HOW

Als ein traditionelles Fahrzeugbau Unternehmen präsentiert Wellmeyer sich mit einem großem Spektrum an Fahrzeugen auf dem Markt. Die jahrzehntelange Erfahrung in der Branche spiegelt sich in der Qualität der Produkte wieder.

Überzeugen Sie sich selbst von unserem Fahrzeugprogramm



-  Pritschenfahrzeuge jeglicher Art
-  BDF- Wechselsysteme
-  Kippfahrzeuge
-  Tieflader
-  Forstfahrzeuge
-  Kühlfahrzeugtechnik
-  Abschlepp- & Bergetechnik
-  Sonderfahrzeuge



ANHÄNGER FÜR BAUFAHRZEUGE

Ideal für kleinere Baumaschinen und Hebebühnen. Ein kippbarer Aufbau sowie ein Auffahrwinkel zwischen 9 - 12° sorgen für eine problemlose Beladung des Tiefladers. Außerdem verfügt der Tieflader über einen Hydraulikzylinder zwischen Stirnwand und Fahrgestell, der für eine gedämpfte Auf- und Abwärtsbewegung sorgt.

Der Aufbau besteht aus einer stabilen Schweißkonstruktion und ist in vollverzinkter Ausführung erhältlich.



^ Geringer Auffahrwinkel



^ Verschiedene Zurrpunkte im Aufbau



^ Niedrige Aufbauhöhe



^ Dämpfungszylinder



FAHRZEUGBAU



Wilhelm Wellmeyer  Fahrzeugbau
GmbH & Co. KG

AUFBAU

- Kippbar
- Hydraulisch gedämpft



AUSSTATTUNG | ZUBEHÖR VERSCHIEDENE BELADUNGEN

KOTFLÜGEL

- Alu-Riffelblech
- Kunststoff



AUFFAHRRAMPEN

- 800-1000 mm erhältlich
- Sondermaße nach Absprache



BODEN

- Lochblech
- Stahl-Tränenblech



DIVERSE ZURR-MÖGLICHKEITEN

- In der Seitenwand
- Im Boden verschweißt
- Zusätzliche Zurrpunkte mögl.



Wilhelm Wellmeyer  Fahrzeugbau
SINCE 1958



ANHÄNGER | AUFLIEGER | AUFBAUTEN | SONDERFAHRZEUGE



Gewerbepark
Auf der Wittenburg 88
49196 Bad Laer
Telefon 0 54 24/29 75-0
Telefax 0 54 24/29 75-75
www.wellmeyer.de
info@wellmeyer.de

Weiterer Standort:
Wellmeyer Fahrzeugbau Osnabrück GmbH
Gesmolder Str. 20 • 49084 Osnabrück
Tel. 05 41/58 83 87 • Fax 05 41/58 89 97



TECHNISCHE DATEN

Gesamtgewicht:	2500 – 3500 kg
Leergewicht:	Je nach Ausstattung und Größe ab 700 kg
Ladlänge:	3000 – 4000 mm
Ladebreite:	1450 mm