

**Anhänger · Auflieger  
Aufbauten · Sonderfahrzeuge**



**WILHELM WELLMAYER  
FAHRZEUGBAU**

# Anhänger

in verschiedenen Ausführungen und für jeden Zweck

- Pritschenanhänger in Fernverkehrsausrüstung bis zu 22.000 kg Gesamtgewicht
- Kippanhänger mit hydraulischer oder pneumatischer Zwei- oder Dreiseiten-Kippanlage bis zu 22.000 kg Gesamtgewicht
- Anhänger bis 16.000 kg Gesamtgewicht auch mit Tandem-Achsen



## Pritschenanhänger

in Palettenbreite  
Hamburger Sprögelgestell für  
Kran- und Staplerbedienung  
Alu-Bordwände

22.000 kg Gesamtgewicht

Größe der Ladefläche:  
8300 x 2440 x 800 / 1000 mm

## Kippanhänger

mit Dreiseiten-Kippvorrichtung  
Alu-Bordwände-in kombinierter  
Ausführung pendelnd und  
abklappbar  
verstärkte Innenseiten

16.000 kg Gesamtgewicht

Belastung 15 R 22,5 sub

Größe der Ladefläche:  
6250 x 2350 x 900 mm



# Auflieger

Ein umfangreiches Programm für fast jeden Einsatz und jedes Ladegut

- als Pritschenfahrzeug mit gerader oder abgekröpfter Ladefläche
- mit stationärem oder verfahrbarem Ladekran
- mit Dreiseiten-Kipplösung oder als Hinterkipplösung - von 10.000 bis 32.000 kg Gesamtgewicht

## Abgekröpfter Sattelaufleger

mit festaufgebautem Ladekran und Schiebeverdeck mit Plans

12.500 kg Gesamtgewicht

Bereifung: 7,50 R 22,5

Größe der Ladefläche:  
6600 / 5200 x 2440 x 600



## Großraum-Alu-Hinterkipplösung

mit MELLER-Stirnpresse  
dreifaches Hydro-Blattuh-  
geladetes Achsengregat

32.000 kg Gesamtgewicht

Bereifung: 15 R 22,5

Größe der Ladefläche:  
7000/7450 x 2280 x 2100/1680 mm

Inhalt: ca. 34 cbm (Wassermüll)



# Aufbauten

für viele Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Ausführungen

- als Pritschenaufbau mit Verdeck
- mit fest- und absattelbarem Ladekran
- mit Zwei- oder Dreiseiten-Kippeinrichtung – auf Wunsch auch mit Plane und Spiegelgestell



## Pritschenaufbau

in Palettenbreite  
Alu-Bordwände mit fest-  
montiertem Ladekran  
und Schiebverdeck

Größe der Ladefläche:  
5300 x 2420 x 600 / 1200 mm

## Pritschenaufbau

in Palettenbreite  
Alu-Bordwände mit  
abnehmbarem Verdeck und  
Hinterkippeinrichtung

Größe der Ladefläche:  
7250 x 2440 x 600 / 1000 mm



# Sonderfahrzeuge

zur Lösung Ihrer Transportprobleme

- Konstruktion und Bau von Sonderfahrzeugen jeglicher Art



Spezial-Sattelaufleger als Innenradler für den Glastransport

Doppelstöckiger Autotransporter mit abtrennbarem Obergeschoss

Anhänger mit Tandem-Achsen blatt- oder luftgefedert





# **WILHELM WELLMEYER FAHRZEUGBAU**

GmbH & Co. KG

Industriegebiet · 4518 Bad Laer  
Telefon (0 54 24) 90 91 - 92 · Telefax (0 54 24) 9193  
Telex 94 386 wanhd